Porta i tuoi standard ad un nuovo livello

Contrariamente a chi crede che "standard" significhi "meno", il nostro modello G-Drink Standard è un distributore automatico che non lascia nulla a desiderare rispetto agli altri modelli sul mercato.

Dotato delle ultime tecnologie applicate al gruppo refrigerante di SandenVendo e dell'apprezzato sistema di erogazione automatico con braccio elevatore, G-Drink Standard è disponibile in due spaziosi modelli da 9 o 6 selezioni per ripiano con la possibilità di montare fino a 7 cassetti. Ogni modello è dotato di una illuminazione a LED progettata per migliorare la visibilità delle bevande esposte all'interno.

DM9

G-Drink Standard DM9 Vertical

SPECIFICHE TECNICHE	DM9
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830* x 1215 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	345 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	9
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 45 / Max. 63
CAPACITA' MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	504
CAPACITA' MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	360
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
SISTEMA REFRIGERANTE	HC2
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	800 W
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ENERGETICA	D
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1562

* Con piedini regolabili

OPTIONAL

- COLORE MANTELLO SU RICHIESTA
- SERRATURA CODIFICATI (RIELDA)
- KIT ANTI-VANDALISMO TASTIERA E INSERIMENTO MONETE
- KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
- PROTEZIONE SERRATURA
- PROTEZIONE VETRO FRONTALE
- DISTANZIALI PER PRODOTTI
- VARI KIT DI MONTAGGIO
- PERSONALIZZAZIONE
- SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
- UNITA' DI RAFFREDDAMENTO CO2

© SandenVendo GmbH
I dati tecnici, le immagini e le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo; Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Porta i tuoi standard ad un nuovo livello

Contrariamente a chi crede che "standard" significhi "meno", il nostro modello G-Drink Standard è un distributore automatico che non lascia nulla a desiderare rispetto agli altri modelli sul mercato.

Dotato delle ultime tecnologie applicate al gruppo refrigerante di SandenVendo e dell'apprezzato sistema di erogazione automatico con braccio elevatore, G-Drink Standard è disponibile in due spaziosi modelli da 9 o 6 selezioni per ripiano con la possibilità di montare fino a 7 cassetti. Ogni modello è dotato di una illuminazione a LED progettata per migliorare la visibilità delle bevande esposte all'interno.

DM6

G-Drink Standard DM6 Vertical

SPECIFICHE TECNICHE	DM6
DIMENSIONI A x L x P (mm)	1830* x 940 x 845
PESO (Netto della macchina standard senza optional)	295 Kg
NR. DI SELEZIONI PER RIPIANO	6
NR. DI RIPIANI	Standard 5 / Max. 7
NR. DI SELEZIONI	Standard 30 / Max. 42
CAPACITA' MASSIMA (LATTINE 0,33 L)	336
CAPACITA' MASSIMA (BOTTIGLIE 0,50 L PET)	240
PROTOCOLLO	Executive / MDB
CONTROLLO SISTEMA RIFRIGERANTE	Elettronico
SISTEMA REFRIGERANTE	HC2
TEMPERATURA INTERNA	+2°C Fino a +10°C
MASSIMO CONSUMO ENERGETICO	800 W
ALIMENTAZIONE	230/240 V - 50/60 Hz
CLASSE ENERGETICA	D
CONSUMO ENERGETICO - kWh/annum	1330

* Con piedini regolabili

OPTIONAL

- COLORE MANTELLO SU RICHIESTA
- SERRATURA CODIFICATI (RIELDA)
- KIT ANTI-VANDALISMO TASTIERA E INSERIMENTO MONETE
- KIT FISSAGGI A MURO/TERRA
- PROTEZIONE SERRATURA
- PROTEZIONE VETRO FRONTALE
- DISTANZIALI PER PRODOTTI
- VARI KIT DI MONTAGGIO
- PERSONALIZZAZIONE
- SICUREZZA SU SCATOLA MONETE
- UNITA' DI RAFFREDDAMENTO CO2

© SandenVendo GmbH
I dati tecnici, le immagini e le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo; Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.